

**INFORMAÇÕES DO PRODUTO****FITA DUPLA FACE 688**

Fita adesiva dupla face com dorso de não tecido e adesivo acrílico base solvente, com liner de papel branco siliconizado.

**APLICAÇÃO**

Uso industrial como fixações e montagens em geral, fixação/junção de plaquetas e emblemas, emendas de bobinas de papel com curto tempo de exposição a altas temperaturas, couro etc.

**DADOS TÉCNICOS**

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

| Propriedades Físicas                      | Valor Médio | Método de Análise |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Adesão 180° à placa de aço LA e LB (N/cm) | 5,0         | ASTM D1000        |
| Espessura sem liner (mm)                  | 0,14        | ASTM D1000        |
| Resistência à tração (N/cm)               | 9,5         | ASTM D1000        |
| Alongamento (%)                           | 3,5         | ASTM D1000        |
| Rolling Ball Tack LA e LB (cm)            | 5           | ASTM D1000        |

**CONDIÇÕES DE USO E CONFORMIDADE**

Cor: branca

Faixa de temperatura recomendada para uso 10 °C – 170 °C

Faixa de temperatura recomendada para armazenamento 10 °C – 40 °C

Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios.

Um rolo pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.

Garantia (Shelf Life): 24 meses após a data de fabricação do produto se apropriadamente estocado e embalado.

Todos os produtos são produzidos e testados conforme os procedimentos de qualidade, estando em conformidade com sua especificação técnica. Os produtos sempre devem ser testados dentro das condições específicas de uso e aplicação, para garantir sua funcionalidade.