

INFORMAÇÕES DO PRODUTO**Fita adesiva dupla face 7908****Propriedades físicas**

Propriedade	Tolerância	Unidade	Valor
Espessura (ME-15)	± 10%	mm	0,80
Densidade (ME-06)	± 10%	g/L	1020
Tensão normal T-Block (ME-01) - Sobre alumínio	> 30,00	Kgf/6,45 cm ²	30,00
Peel 90° (ME 02) - Sobre aço inox 304	> 2,50	Kgf/2,54 cm	2,50

Informações adicionais

Cor do adesivo: Transparente

Comprimento do rolo (metros): 20.00 ou 60.00 -0% +1%. Comprimentos especiais pode ser atendidos sob consulta.

Larguras: 6,0/9,5/12,0/15,0/19,0/25,0 (mm). Pedidos especiais podem ser atendidos sob consulta. Bobinas são garantidas larguras mínimas.

Tolerâncias de corte: Padrão ±0.50mm até 100mm e ±1mm para acima de 100mm. Tolerâncias especiais podem ser atendidas sob consulta.

Condições de uso e conformidade

- A Suliflex não pode antecipar ou controlar a maneira como é realizada a aplicação do produto. Por este motivo recomenda-se testar o produto em condições similares a aplicação final.
- Sugerimos manter o produto armazenado em embalagem original, a 35°C e umidade relativa do ar a 70%.
- Quaisquer alterações nas condições de armazenamento ou manuseio podem afetar a qualidade da adesividade e/ou aplicação do produto.
- Prazo de validade e armazenamento: 24 meses.

Nota: São assegurados os valores de T-Block, espessura, cor, peel 90° e comprimento quando aplicáveis. Os demais valores são valores típicos e são monitorados pela Suliflex, porém sem caráter de reprovação.