

INFORMAÇÕES DO PRODUTO**FITA BOPP HM TRANSPARENTE 45μ**

Fita adesiva de filme polipropileno biorientado (BOPP), indicada para fechamento de embalagens e aplicações nouseo geral. Ideal para fechamentos manuais, com aparelhos dispensadores manuais ou máquinas automáticas.

DADOS TÉCNICOS

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

Teste	Un	Resultado	Especificação	Norma
Peso total	g/m ²	42,08	38 a 44	ISO 536
Espessura Total	μ	45,00	40 a 46	PSTC 133
Adesão ao Aço	N/25mm	15,60	>= 8	PSTC 101
Carga de Ruptura Logitudinal	N/25mm	100,12	>= 80	PSTC 131

CONDIÇÕES DE USO E CONFORMIDADE

Prazo de validade e armazenamento: 24 meses.

Manter o produto longe de fonte de calor e protegido pela embalagem original.

A aplicação da fita deve ser feita em temperatura ambiente (entre 15°C e 25°C), com umidade relativa máxima de 65%.

Quando a temperatura de estocagem for inferior a 10°C é aconselhável sempre recondicionar a fita a 25°C antes de utilizá-la.

Após aplicação nas condições descritas, se submetida a resfriamento, a fita pode suportar até -20°C.

Todos os produtos são produzidos e testados conforme os procedimentos de qualidade, estando em conformidade com sua especificação técnica. Os produtos sempre devem ser testados dentro das condições específicas de uso e aplicação, para garantir sua funcionalidade.