

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A fita é constituída de um dorso de filme de polipropileno biorientado (BOPP), tratado, de alta resistência;

O BOPP proporciona uma melhor resistência à umidade, garantindo um melhor desempenho;

Adesivo solvente com alto tack e adesividade;

DADOS TÉCNICOS

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

Descrição	Un	Resultado
Espessura da fita	µm	50,0
Espessura do adesivo	µm	25,0
Adesão ao aço	Kgf/25mm	0,60
Alongamento	%	150

TOLERÂNCIA: +/- 10%

CONDIÇÕES GERAIS

Recomendado prazo de armazenagem de 1 a 3 anos a partir da data de fabricação se a mesma for mantida em ambiente com temperatura moderada e baixo nível de umidade;

Recomenda-se o estoque a temperatura de 20 á 25°C, 40 a 50% de umidade relativa e protegida de raios UV;

BENEFÍCIOS / INDICAÇÕES

Além da aplicação manual, esta fita também pode ser aplicada por aparelhos dispensadores manuais, semiautomáticos e automáticos;

Destina-se a fechamento e reforço em embalagens de peso leve a médio, em papelão ondulado não siliconado e não parafinado;

Resistência a produtos químicos e a variações de temperatura;

Todos os produtos são produzidos e testados conforme os procedimentos de qualidade, estando em conformidade com sua especificação técnica. Os produtos sempre devem ser testados dentro das condições específicas de uso e aplicação, para garantir sua funcionalidade.