



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Fita adesiva de papel para fechamento de caixas.

DADOS TÉCNICOS

Suporte	Papel crepado tratado de 57g/m²
Adesivo	Borracha natural e resina

	Unidade	Valor	Método
Espessura Total	mm	0,110	PSTC 133
Adesão ao aço	N/25mm	3,25	PSTC 101
Carga Ruptura MD	N/25mm	85	PSTC 131
Alongamento	%	7	PSTC 131
Temperatura de Resistência	°C	60°C	=

APLICAÇÃO

Fita desenvolvida com média adesividade indicada para fechamento de caixas de papelão, empacotamento, emendas e fechamento de bobinas de papel durante o processo de fabricação de embalagens.

Características	Benefícios
Adesivo	Boa aderência em superfícies irregularesBoa aderência em papelão
Suporte de papel crepado	Boa conformidade em superfíciesFácil corte manual

CONDIÇÕES DE USO E CONFORMIDADE

Prazo de validade e armazenamento: três anos. Sugerimos que a temperatura de armazenamento seja entre 15°C a 25°C com umidade relativa máxima de 65%. Manter o produto longe de fonte de calor e protegido pela embalagem original. Quando a temperatura de estocagem for inferior a 10°C é aconselhável sempre recondicionar a fita a 25°C antes de utilizá-la. Os dados contidos na especificação são valores médios, típicos, encontrados no laboratório do fabricante em amostras de produção, utilizando métodos de ensaio rastreáveis a padrões internacionais em uso. Os clientes são obrigados a fazer o seu próprio teste sobre sua condição de trabalho para a sua aplicação pretendida. Qualquer responsabilidade decorrente em relação aos nossos produtos será limitada ao valor desses produtos a cargo do cliente, excluindo qualquer perda consecutiva.

www.suliflex.com.br